



Flexibel slang

Teknisk beskrivning

Flexibel slang omspunnen med rostfri tråd. Kopplingar och mutter tillverkad av förnicklad mässing. Slangen är lämplig till filter och värmepumpsinstallationer.



Rostfri flexibel slang

Slätända/utv.

Art.nr	Typ	DN	Pmax Bar	Tmax °C	r min mm
A1010	R15 × 10 mm x 200 mm	8	10	90	80
A1012	R15 × 10 mm x 300 mm	8	10	90	80
A1014	R15 × 10 mm x 400 mm	8	10	90	80
A1016	R15 × 10 mm x 500 mm	8	10	90	80
A1018	R15 × 15 mm x 200 mm	13	10	90	80
A1020	R15 × 15 mm x 300 mm	13	10	90	104
A1022	R15 × 15 mm x 400 mm	13	10	90	104
A1024	R15 × 15 mm x 500 mm	13	10	90	104
A1026	R15 × 15 mm x 600 mm	13	10	90	104

Rostfri flexibel slang

Slätända/inv. med lekande mutter.

A1030	R15 × 10 mm x 200 mm	8	10	90	104
A1032	R15 × 10 mm x 300 mm	8	10	90	104
A1034	R15 × 10 mm x 400 mm	8	10	90	132
A1036	R15 × 10 mm x 500 mm	8	10	90	132
A1038	R15 × 15 mm x 200 mm	13	10	90	132
A1040	R15 × 15 mm x 300 mm	13	10	90	132
A1042	R15 × 15 mm x 400 mm	13	10	90	132
A1044	R15 × 15 mm x 500 mm	13	10	90	132
A1046	R15 × 15 mm x 600 mm	13	10	90	132

Produktinformation

Tekniska data

Max tryck:	10 Bar
Max vattentemp:	90°C

Material

Slang:	EPDM
Kord:	Rostfritt stål AISI 304
Anslutningar:	Nickelplätterad mässing
Presshylsor:	Rostfritt stål AISI 304

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se