

# LK 950 Ventilmotor

- Upp till 10 Nm
- Brett sortiment



## Teknisk data

Spänning:	230 VAC 50/60 Hz 24 VAC 50/60 Hz, 24 VDC/AC 50/60 Hz
Effektförbrukning:	1,5 - 3,5 W
Vridvinkel:	90°, elektriskt begränsad
Vridmoment:	5/10 Nm
Gångtid:	70/140/280 s
Omgivningstemperatur:	Min. 0 °C/Max. 50 °C
Lägesindikering:	Vändbar skala
Gångriktning:	Valfri
Handmanövrering:	Mekanisk frikoppling
Kapslingsklass:	IP 40
Skyddsklass:	II (dubbelisolerad) III (SELV)
Elektrisk anslutning:	Kabel 1,5 m, 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Övrigt:	Dimensionering* 1,5 - 3,5 VA
Övrigt:	* Beroende på modell



LK 950 är en serie ställdon för motorisering av shunt- och fördelningsventiler. Beroende på modell kan motorn styras av reglercentraler med 3-punkt SPDT eller proportionell 2 (0) - 10 V styrsignal. Motorn är försedd med ändlägesbrytare. Vridvinkeln är elektriskt begränsad till 90°. En potentialfri, justerbar extrabrytare kan beställas som tillbehör.

Monteringen av LK 950 är lägesoberoende - dock får motorn ej monteras under ventilen. Motorn monteras direkt på ventilaxeln och fixeras med en skruv. En fixeringsskruv håller ventilmotorn i rätt position. Vid behov kan motorn handmanövreras. Växellådan frikopplas genom att vrida frikopplingskruven 90° medurs. Motorn kan därefter ställas i valfri position med handvredet. Ventilens läge indikeras på den vändbara skalan.

LK 950 passar till de flesta shuntventiler. Monteringsseter för installation på shuntventiler av andra fabrikat finns att beställa - se produktblad för "Montagesatser".



# LK 950



Artikel	Spänning	Vridmoment	Gångtid	Anmärkning	Vikt (kg)
180742	24 VAC	5 Nm	70 s	Monteringskit ingår ej	0,5
180744	24 VAC	5 Nm	140 s	Monteringskit ingår ej	0,5
508 01 007	230 VAC	5 Nm	35 s	1,5 m kabel	0,5
180756	230 VAC	5 Nm	70 s	1,5 m kabel	0,5
180759	230 VAC	5 Nm	140 s	1,5 m kabel	0,5
180760	230 VAC	5 Nm	140 s	3 m kabel	0,5
180762	230 VAC	10 Nm	280 s	1,5 m kabel	0,5
180764	230 VAC	10 Nm	140 s	1,5 m kabel	0,5
181208	230 VAC	5 Nm	280 s	inkl. extra brytare	0,5
180978	230 VAC	5 Nm	280 s	1,5 m kabel	0,5
180765	24 VDC/AC	5 Nm	70 s	2 (0) - 10 V, utan kabel	0,5
182323	24 VDC/AC	5 Nm	70 s	2 (0) - 10 V, 3 m kabel	0,5

\* Beroende på modell

## Tillbehör & reservdelar



Artikelnr.	Artikel	Position
180739	Monteringsats 950	1
180741	Extra brytare 950	2
026223	Kabel till extra brytare, 1,5 m	3

